



VENCE TUDO®

Granos

Serie Diamante

10500 | 12500

14500 | 16500





Estructura Reforzada

Estructura de acero al carbono reforzada, que proporciona mayor robustez y seguridad para trabajar en cualquier situación del terreno.



Acoplamiento Helicoidal

Exclusivo sistema de rodamientos helicoidales con rodamientos autoalineantes brindando ligereza y seguridad en su operación. Rápido intercambio de puntas, sin necesidad de retirar completamente el helicoidal.



Transmisión

Cardán con limitador de torque tradicional.



Pantallas

Una pantalla frontal y dos pantallas laterales junto a los tubos para monitorear el nivel de carga.



Helicoides Superiores

Rodados y sostenidos por muelles helicoidales que brindan estabilidad en el acoplamiento y el funcionamiento.



Acoplamiento

Dispone de punta giratoria con regulación de altura, pie de apoyo, cadena de seguridad y casquillos que se adaptan al pasador de enganche del tractor.



Sistema de Rodado

Fácil acoplamiento y desmontaje del juego de ruedas con el sistema de tornillos reforzado.



Compuerta Hidráulica

Apertura y cerramiento de la compuerta por cilindro hidráulico, con indicador de apertura.

Opcionales



Sistema Lona Facil

Proporciona mayor agilidad y practicidad en enlonado de la carga.

NOVA SERIE DIAMANTE

Conmemorativa a los 60 años de VENCE TUDO



ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELOS		10500	12500	14500	16500
CUBICACIÓN		10.5 m ³	12.5 m ³	14.5 m ³	16.5 m ³
CAPACIDAD	SOJA	126 scs	150 scs	174 scs	200 scs
	MAÍZ	157 scs	187 scs	217 scs	247 scs
POTENCIA NECESARIA		75 cv	95 cv	110 cv	120 cv
PESO SIN NEUMÁTICOS + TUBO Ø400		2070 Kg	2159 Kg	2200 Kg	2260 Kg
OPCIONES DE DESCARGA					
TIEMPO DE DESCARGA (TB Ø400)		1'47"	2'07"	2'29"	2'48"
TIEMPO DE DESCARGA (Ø300 MULTIUSO)*		2'13"	2'39"	3'05"	3'30"
FLUJO DE DESCARGA (L/min) *		5900			
(sacos/min) *		88			
ALTURA DE DESCARGA		4m			

* Varía en función de la densidad y la humedad del producto y de la toma de fuerza (TDF) a 540 RPM. En este caso, basado en maíz.

** Opciones sólo disponibles para los modelos 10500 y 12500

Peso específico soja: 720 Kg/m³

Peso específico maíz grande: 900 Kg/m³

OPCIONES DE LLANTA

	10500	12500	14500	16500
Rueda DW 16" X 38" (P/ neumático 18.4" x 38")	X	X	N/A	N/A
Rueda DW 16" X 30" (P/ neumático 18.4" x 30")	X	X	N/A	N/A
Rueda DW 16" X 34" (P/ neumático 18.4" x 34")	X	X*	X	X*
Rueda DW 20" X 26" (P/ neumático 23.1" x 26")	X	X	X	X
Rueda DW 20" X 30" (P/ neumático 23.1" x 30")	X	X	X	X
Rueda DW 25L" X 26" (P/ neumático 28L26)	X	X	X	X
Rueda DW 20" X 30.5" (P/ neumático 650/65-30.5)	X	X	X	X

*Requerie un neumático con un índice de carga 14 lonas

La información contenida en este impreso está sujeta a variaciones. Los pesos, dimensiones y especificaciones son aproximados y las ilustraciones no reflejan su estado estándar. Para obtener información exacta sobre cualquier modelo en particular, consulte a nuestro departamento responsable.

Ago2024



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VTSAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

[/vencetudo](https://www.facebook.com/vencetudo) [@industriavencetudo](https://www.instagram.com/industriavencetudo) [/industriavencetudo](https://www.youtube.com/industriavencetudo)